

HP2051FHJ

Perceuse à percussion 720 W Ø 13 mm

Équipée de pignons renforcés

Code EAN : 0088381645454



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 720 W

Régime

Vitesse à vide V1 0 à 1200 tr/min

Vitesse à vide V2 0 à 2900 tr/min

Vitesse à vide max. 0 à 2900 tr/min

Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses 2

Cadence

Frappe V1 0 à 24000 cps/min

Frappe V2 0 à 58000 cps/min

Cadence de frappe max. 0 à 58000 cps/min

Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans béton/acier/bois 20/13/40 mm

Ø max. dans le béton 20 mm

Ø max. dans l'acier 13 mm

Ø max. dans le bois 40 mm

Ø max. dans la brique 20 mm

Outillage à utiliser

Capacité maximale du mandrin 13 mm

Niveaux d'exposition

Vibration 3ax perçage (a_h) <2,5 m/s²

Vibration perçage percussion (a_h) 13 m/s²

Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)

Marge d'incertitude vibration (K) 3 m/s²

Pression sonore (L_{pa}) 97 dB (A)

Puissance sonore (L_{wa}) 108 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 360 x 70 x 220 mm

Poids net 2,5 kg

Longueur cordon d'alimentation 2,5 m

AVANTAGES PRODUIT

- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards
- Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Les pignons sont plus robustes et résistants
- Construction robuste avec un carter en aluminium
- Munie d'un mandrin auto-serrant 13 mm à mors en carbure
- Le débrayage de sécurité assure sécurité et confort en cas de blocage de la mèche
- Multifonctionnelle grâce aux deux vitesses mécaniques
- Machine très maniable grâce au design compact et mince
- Commutateur de vitesse protégé contre les dommages éventuels
- Excellent dégagement de la chaleur

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 324219-0 Butée de profondeur
- 1 X 821549-5 Coffret 1 MAK-PAC
- 1 X 837656-4 Moulage MAK-PAC Perceuse à percussion
- 1 X 135302-6 Poignée 36

Charbon : 191962-4