

HR4001C

Perfo-burineur SDS-Max 1100 W 40 mm

Code EAN : 0088381066297



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale	1100 W
Puissance nominale débitée (P2)	500 W
Puissance débitée maximale	1200 W

Régime

Vitesse à vide max.	235 à 480 tr/min
---------------------	------------------

Cadence

Cadence de frappe max.	1350 à 2750 cps/min
------------------------	---------------------

Capacité de perçage / burinage

Puissance de frappe (EPTA)	6,8 Joules
Ø max. dans le béton	40 mm
Ø max. avec trépan	105 mm
Ø optimal dans le béton	16-32 mm

Outillage à utiliser

Type d'emmanchement	SDS-Max
---------------------	---------

Niveaux d'exposition

Vibration 3ax perforation (a_h)	12,5 m/s ²
Vibration 3ax poignée burinage(a_h)	10 m/s ²
Vibration 3ax poignée droite (a_h)	10,5 m/s ²
Marge d'incertitude (K)	1,5 m/s ²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Pression sonore (L _{pa})	92 dB (A)
Puissance sonore (L _{wa})	103 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h)	468 x 106 x 261 mm
Poids net	6,3 kg
Longueur cordon d'alimentation	4 m

AVANTAGES PRODUIT

- Lubrification du mécanisme de frappe optimale pour une pleine puissance de frappe dès les premières secondes
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages)
- 16 positions de burin
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Charbons auto-rupteurs
- Protection du sélecteur en aluminium
- Robuste dotée d'un très bon rapport poids/puissance
- Témoin lumineux

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Poignées de burinage complètes (134890-0)
Poignées de perçage complètes avec butée de profondeur (134803-1, 135209-6)
Kit d'aspiration (196074-8)
Kits de maintenance (195195-3)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 321248-4 Butée de profondeur
- 1 X 443122-7 Chiffon
- 1 X 154678-2 Coffret synthétique
- 1 X 181573-3 Graisse pour emmanchement
- 1 X 134803-1 Poignée complète
- 1 X 134890-0 Poignée en forme D

Charbon : 194160-9